



**ООО "Специальная Техника" - эксклюзивный дистрибьютор
электрогенераторных установок TOYO (Япония) на территории
Российской Федерации**

г. Москва, Волоколамское ш., д. 103
тел./факс: (495)787-14-84, e-mail: info@toyo.pro, web: www.toyo.pro

**ПРАЙС-ЛИСТ: ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ TOYO
С ДВИГАТЕЛЯМИ КУВОТА**

Модель электроагрегата	Модель двигателя	Мощность, кВа. (номинал/макс)		Расход топлива, л/ч (при 70% нагрузке)	Емкость топливного бака, л.	Тип исполнения	Шум, Дб.	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	Масса, кг.	Цена, руб.		
		220В	380В									
Дизельные 3000 об/мин												
TKV-7.5SPC	Z482	5.6/6.5		1.5	20	Декоративный кожух	--	850x620x820	225			
TKV-7.5SBS	Z482	5.6/6.5		1.5	30	Шумозащитный кожух	66	1050x600x690	250			
TKV-11SPC	D722	8.4/9.7		2.2	40	Декоративный кожух	--	1000x620x820	240			
TKV-11SBS	D722	8.4/9.7		2.2	36	Шумозащитный кожух	64	1250x640x690	290			
TKV-15SPC	D1005	12.0/13.7		3.2	40	Декоративный кожух	--	1200x650x850	345			
TKV-15SBS	D1005	12.0/13.7		3.2	40	Шумозащитный кожух	66	1450x720x870	410			
TKV-20SPC	V1305	16.0/17.8		4.1	60	Декоративный кожух	--	1250x650x850	440			
TKV-20SBS	V1305	16.0/17.8		4.1	60	Шумозащитный кожух	67	1600x720x870	530			
TKV-14TPC	D722		10.8/12.4	2.2	40	Декоративный кожух	--	1000x620x820	240			
TKV-14TBS	D722		10.8/12.4	2.2	36	Шумозащитный кожух	64	1250x640x690	290			
TKV-20TPC	D1005		15.2/17.6	3.2	40	Декоративный кожух	--	1200x650x850	345			
TKV-20TBS	D1005		15.2/17.6	3.2	40	Шумозащитный кожух	66	1450x720x870	415			
TKV-27TPC	V1305		20.3/23.5	4.1	40	Декоративный кожух	--	1250x650x850	440			
TKV-27TBS	V1305		20.3/23.5	4.1	40	Шумозащитный кожух	67	1600x720x870	530			
Дизельные 1500 об/мин												
TG-12SPC	V1505	8.8/9.8		2.3	40	Декоративный кожух	--	1250x680x840	430			
TG-12SBS	V1505	8.8/9.8		2.3	60	Шумозащитный кожух	60	1500x700x830	510			
TG-14SPC	D1703	10.8/11.5		2.7	40	Декоративный кожух	--	1250x680x900	485			
TG-14SBS	D1703	10.8/11.5		2.7	60	Шумозащитный кожух	63	1500x700x900	570			
TG-21SPC	V2203	15.6/16.4		3.8	40	Декоративный кожух	--	1400x680x900	545			
TG-21SBS	V2203	15.6/16.4		3.8	60	Шумозащитный кожух	63	1750x700x900	610			
TG-30SPC	V3300	23.8/26.1		5.4	60	Декоративный кожух	--	1650x730x1000	695			
TG-30SBS	V3300	23.8/26.1		5.4	60	Шумозащитный кожух	66	2100x800x980	875			
TG-19TPC	D1703		13.5/15.0	2.7	40	Декоративный кожух	--	1250x680x900	485			
TG-19TBS	D1703		13.5/15.0	2.7	60	Шумозащитный кожух	60	1500x700x900	570			
TG-28TPC	V2203		20.0/22.0	3.8	40	Декоративный кожух	--	1400x680x900	544			
TG-28TBS	V2203		20.0/22.0	3.8	60	Шумозащитный кожух	63	1750x700x900	610			
TG-40TPC	V3300		30.5/33.5	5.4	60	Декоративный кожух	--	1650x730x1000	695			
TG-40TBS	V3300		30.5/33.5	5.4	60	Шумозащитный кожух	66	2100x800x980	875			
TG-47TPC	V3300T		35.6/39.2	6.2	60	Декоративный кожух	--	1650x730x1000	740			
TG-47TBS	V3300T		35.6/39.2	6.2	60	Шумозащитный кожух	65	2100x800x980	900			
Сварочные-дизельные на 2 поста												
Модель электроагрегата	Модель двигателя	Режим сварки		Режим генератора		Расход топлива, л/ч (при 70% нагрузке)	Емкость топливного бака, л.	Тип исполнения	Шум, Дб.	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	Масса, кг.	Цена, руб.
		Сварочный ток, А (постоянный)		Мощность, кВа								
		1 пост	2 поста	220В	380В							
DC-450KBS	V1305	70-450	40-250	12		5.9	60	Шумозащитный кожух	67	1750x750x870	610	
DC-450KBS	V1305	70-450	40-250		15	5.9	60	Шумозащитный кожух	67	1750x750x870	610	